

SEMI-ELASTISCHE KOPPELINGEN COFLEX® EN CRC

Een ster in hun categorie!



Semi-elastische koppelingen Coflex®

- **Stervorming** elastisch monoblok, PU 92° Sh A
- Economisch en robuust
- Omgeving: van -40 tot +80°C
- Geverfde platen in gietijzer
- **Montage** in voorgeboorde versie of met een wegneembare naaf VECOBLOC® (types F = montage binnen of H = montage buiten)
- Overbrengingskoppel, tot 3500 Nm
- **Opgelet**: een goede uitlijning van de assen bepaalt de levensduur van de koppeling

Semi-elastische koppelingen CRC

- **Stervorming** elastisch monoblok, nitril PU 80° Sh A
- Economisch en robuust
- Omgeving: van -40 tot +100°C
- Gefosfateerde platen in gietijzer
- **Montage** in voorgeboorde versie of met een wegneembare naaf VECOBLOC® (types F = montage binnen of H = montage buiten)
- Overbrengingskoppel, tot 3150 Nm
- **Compatibel met de HRC-koppelingen**
- **Opgelet**: een goede uitlijning van de assen bepaalt de levensduur van de koppelingen

ONZE TROEVEN

- Een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Grote voorraad (Coflex®)
- Verkrijgbaar met afneembare naaf VECOBLOC®
- Globaal aanbod van onderdelen voor motorisering en krachtoverbrenging
- Technische ondersteuning door onze leverancier:



**COLMANT
CUVELIER**
member of SANDK RUBBER GROUP

GOED OM TE WETEN

Bekijk onze productfiches over de andere koppelingen uit het gamma van COLMANT CUVELIER (Pneumabloc, Flexobloc, Nylflex, Powergrip) en uit het gamma van SIEMENS (N-Eupex, Bipex, Rupex, Arpex, Fludex en Zapex).

Ook de koppelingen van Poly, Rotex, Pencoflex, Sureflex en Debex van wij te aan het verkoop.

Neem contact op of bezoek onze website
www.abm-tecna.be !



Technische informatie over de Coflex® koppelingen

Bouwgrootte	Nominaal koppel	Maximale	Afwijkingen			Vermogen per 100 om/min	Ø Buiten	Vecobloc/Breedte	Gewicht zonder naaf *	
			Angular	Radiaal	Axiaal				Elastisch element	2 platen
	Aantal	om/min	in °	mm	mm	kW	mm	mm	Kg	Kg
28	80	8100	1	0.3	0.5	0,83	74	28.20/59	0.02	1.20
32	160	6400	1	0.4	0.5	1,67	92	30.25/70	0.03	2.24
42	240	5200	1	0.5	1	2,51	114	40.25/76	0.05	3.34
50	360	4400	1	0.6	1	3,76	132	50.30/92	0.10	5.42
65	650	3900	1	0.7	1	6,80	156	65.45/122	0.15	11.24
75	1280	3100	1	0.8	1	13,40	194	75.50/138	0.28	18.00
90	3400	2500	1	0.9	1	35,60	254	90.90/234	0.40	55.60

NB : De afwijkingfouten mogen niet groter zijn dan de afzonderlijke aangeduide waarden.

In geval van verschillende fouten tegelijkertijd zullen de aangeduide waarden beperkt worden.

* Totaal gewicht zonder naaf = elastisch element + 2 platen

Technische informatie over de CRC koppelingen

Bouwgrootte	Nominaal koppel	Maximale	Afwijkingen			Vermogen per 100 om/min	Ø Buiten	Vecobloc/Breedte	Gewicht zonder naaf *	
			Angular	Radiaal	Axiaal				Elastisch element	2 platen
	Aantal	om/min	in °	mm	mm	kW	mm	mm	Kg	Kg
70	31.5	9100	1	0.3	0.2	0,32	69	25.20/66	0.02	1.00
90	80	7400	1	0.3	0.5	0,83	85	28.20/70.5	0.03	1.20
110	160	5630	1	0.3	0.6	1,67	112	40.25/83	0.05	5.00
130	315	4850	1	0.4	0.8	2,85	130	40.25/89	0.10	5.50
150	600	4200	1	0.4	0.9	6,28	150	50.30/108	0.15	7.20
180	950	3500	1	0.4	1.1	9,95	180	65.45/143	0.28	17.00
230	2000	2800	1	0.5	1.3	20,94	225	75.50/163.5	0.40	25.00
280	3150	2300	1	0.5	1.7	32,98	275	90.90/225.5	0.50	50.00

NB : De afwijkingfouten mogen niet groter zijn dan de afzonderlijke aangeduide waarden.

In geval van verschillende fouten tegelijkertijd zullen de aangeduide waarden beperkt worden.

* Totaal gewicht zonder naaf = elastisch element + 2 platen